

LED DayLite® with HDi™



fotoğraf: Dr. Grace Lee Peng

DESIGNS
FOR VISION



YENİ Başa Takılan Teknolojiyi sunar



HDi olmadan



HDi ile

HDi™

High Definition
Imaging

Patent Başvurusu Yapılmıştır

YENİ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLEME - HDi

EŞİT IŞIK DAĞILIMI

gelişmiş fotonik tasarım, en yüksek şiddette
eşit ışık dağılımı sağlar

DAHA FAZLA AYDINLATMA

optik odaklı LED %45 daha fazla ışık verir



sunar HDiTM Başa Takılan Teknoloji

PARLAK

HDi'nin gelişmiş fotonik tasarımı, eşit bir aydınlatma alanıyla %45 daha fazla ışık sağlar.

MODÜLER

HDi Evrensel Güç Ünitesi, seçtiğiniz HDi alın lambasını tanır ve çalıştırır. Her HDi alın lambasında modüler

bir T-bağlantı bulunur; lambayı istediğiniz büyüteçli gözlük ya da başlık arasında taşıyabilirsiniz.

ESNEK

HDi LED serisi geniş bir aydınlatma aralığı sunar. Her modüler lamba, bakış doğrultunuzla eş eksenli bir konuma kilitlenebilir.



LED DayLite[®] HDiTM

Daha yüksek ışık, yine de gözlüğe ya da başlığa takılacak kadar hafif

100.000 LUX IŞIK

HDi eşit alan aydınlatmasıyla
%45 daha parlak



HDiTM Evrensel Güç Ünitesi

modüler tasarımı, seçtiğiniz
HDi alın lambasını çalıştırır



LED UltraMini HDiTM

Küçük, hafif ve modüler

55.000 LUX IŞIK HDi eşit alan
aydınlatmasıyla %45 daha parlak

EN HAFİF - 14,2 gram

LED Twin Beam[®] HDiTM

Optik olarak toplanmış ışıkla
daha da parlak

140.000 LUX IŞIK %45 daha parlak
aydınlatmasıyla %45 daha parlak

Sadece **45 GÜN**
Ücretsiz Deneme ile



UltraMini HDi, panoramik gözlüklerin
PANORAMİK IŞIK seçeneğiyle de sunulur;
görüş alanını kapsar ve
şunu sağlar: **40.000 LUX IŞIK**

HDi™ Evrensel Güç Ünitesi

modüler tasarımı, seçtiğiniz HDi alın lambasını çalıştırır



TEK DOKUNUŞLA dirseğinizin bir dokunuşuyla tam denetim sağlar

İKİ GÜÇ ÜNİTESİ – birini kullanırken diğerini şarj edin

SAĞLAM USB BAĞLANTISI – Hafif USB – Micro USB kablosu, güç ünitesini seçtiğiniz HDi alın lambasına bağlar

ŞARJ GÖSTERGESİ ile şarj durumu her an görünür

DEĞİŞTİRİLEBİLİR Lİ-İYON PİL – piyasadaki en yüksek enerji yoğunluğu

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN – elektriksel güvenlikte 60601 Sürüm 3.1 ve EMC 4. sürüm gerekliliklerini karşılar

HDi™ Alın Lambası Teknik Özellikleri



LED UltraMini HDi™*



LED DayLite® HDi™



LED Twin Beam® HDi™

Ağırlık	14,2 gram
Işık Çıkışı	30 cm mesafede 55.000 Lux HDi aydınlatma
Işık Çapı	30 cm mesafede 76 mm
Çalışma Süresi	Yüksek: 10 saat Orta: 17 saat
Renk Sıcaklığı	5800° K

Ağırlık	28,3 gram
Işık Çıkışı	33 cm mesafede 100.000 Lux HDi aydınlatma
Işık Çapı	33 cm mesafede 57,2 mm
Çalışma Süresi	Yüksek: 6,5 saat Orta: 8,5 saat
Renk Sıcaklığı	5800° K

Ağırlık	82,2 gram
Işık Çıkışı	40 cm mesafede 140.000 Lux HDi aydınlatma
Işık Çapı	40 cm mesafede 66,5 mm
Çalışma Süresi	Yüksek: 4 saat Orta: 5,4 saat
Renk Sıcaklığı	5800° K

* Panoramik gözlüklerin görüş alanını kapsayan Panoramik Işık seçeneği, 30 cm mesafede 40.000 Lux HDi aydınlatma sağlar



TERVELLİ LTD. ŞTİ. • Türkiye Distribütörü

Çamlık Mh. Şehit Burak Kurtuluş Cd. Caspian Sitesi No: 60-74A/27, 34775 Ümraniye / İstanbul

+90 216 420 40 61-62 • +90 533 160 56 43 • info@tervellidesignsforvision.com • tervell

@tervellidesignsforvision